

ST 200 N

Scie sur table "coupe carreaux"

Scie sur rail professionnelle d'une longueur de coupe de 500mm avec pieds amovibles et moteur puissant de 800 W. Machine puissante et professionnelle

- Idéal pour les coupes longues et les coupes en diagonale
- Facilité de déplacement et de rangement
- Coupe en biseau de 0° à 45°
- Remplissage d'eau et vidange facile
- Idéal pour les coupes jusqu'à 50 cm
- Rigidité et coupe précise
- Installation rapide et coupe de haute précision
- Livrée avec disque diamanté 200mm
- Livrée avec guide de coupe latéral

Avantages :

- Moteur de 800 W
- Longueur de coupe de 500mm
- Pieds amovibles - Tête inclinable
- Bac à eau amovible avec bouchon de vidange
- Pompe à eau protégée de l'encrassement
- Table longue et rigide
- Guidage de la tête par un rail robuste
- Réglage et ajustement de la tête de coupe selon la hauteur désirée
- Tête de coupe montée sur 4 roulements à bille

SCIE SUR TABLE ST 200N

Référence	Modèle	Moteur (V/H)	Puissance (W)	Vitesse de rotation (tr/min)	Dimension table (mm)	Longueur coupe maxi (mm)	Profondeur coupe à 45° (mm)	Profondeur coupe à 90° (mm)	Poids (kg)
K302252	ST200N	230/50	800	3000	595 x 403	500	35	32	28

Disque diamanté ø 200mm x 25,4 x 2,2mm



Rapporteur pour coupe d'angles.

ST 300

Scie sur table "coupe carreaux"

Scie sur rail professionnelle d'une longueur de coupe de 500mm avec pieds amovibles et moteur puissant de 800 W

- Machine puissante et professionnelle
- Idéal pour les coupes longues et les coupes en diagonale
- Facilité de déplacement et de rangement
- Coupe en biseau de 0° à 45°
- Remplissage d'eau et vidange facile
- Idéal pour les coupes jusqu'à 50 cm
- Rigidité et coupe précise
- Installation rapide et coupe de haute précision
- Livrée avec disque diamanté 200mm
- Livrée avec guide de coupe latéral

Avantages :

- Moteur de 800 W
- Longueur de coupe de 500mm
- Pieds amovibles
- Tête inclinable
- Bac à eau amovible avec bouchon de vidange
- Pompe à eau protégée de l'encrassement
- Table longue et rigide
- Guidage de la tête par un rail robuste
- Réglage et ajustement de la tête de coupe selon la hauteur désirée
- Tête de coupe montée sur 4 roulements à bille
- Pieds repliables

SCIE SUR TABLE ST 300

Référence	Modèle	Moteur (V/H)	Puissance (W)	Vitesse de rotation (tr/min)	Dimension table (mm)	Longueur coupe maxi (mm)	Profondeur coupe à 45° (mm)	Profondeur coupe à 90° (mm)	Poids (kg)
K302251	ST300	230/50	1500	2950	860 x 500	700	70	55	76,6

Disque diamanté ø 300mm x 25,4 x 2,2mm



Pieds repliables.

Rapporteur pour coupe d'angles.

Pro vib

Aiguilles vibrantes portatives électriques

Aiguille vibrante électrique portable comprenant, différentes dimensions de têtes interchangeable et de flexibles. Idéale pour les petits travaux grâce à sa facilité d'utilisation.

- **Groupe de commande électrique :** Léger et puissant, Double isolation, Coffret très résistant aux chocs.
- **Flexibles :** Raccords de tuyaux renforcés.



ENSEMBLE COMPLET PROVIB avec groupe moteur 230v, flexible 3 m et aiguille									
Références	Modèles	Puissance (kW)	Longueur flexible (m)	Amplitude (mm)	Rayon d'action (mm)	Force centrifuge (N)	Vitesse de rotation (tr/min)	Consommation Ampère	Poids (kg)
B244/01900	Provib 36mm	2	3	1.32	288	1750	12000	-	12.9
B244/01800	Provib 48mm	2	3	1.84	400	5250	12000	-	14.6

AIGUILLE SEULE		
Références	Modèles	Longueur de flexible
H10-275-2	Aiguille 26mm	2 m
H10-275-3	Aiguille 26mm	3 m
H10-276-2	Aiguille 36mm	2 m
H10-276-3	Aiguille 36mm	3 m
H10-276-4	Aiguille 36mm	4 m
H10-278-3	Aiguille 48mm	3 m
H10-278-4	Aiguille 48mm	4 m
H10-279-3	Aiguille 57mm	3 m

GROUPE MOTEUR SEUL					
Référence	Modèle	Puissance (kW)	Vitesse de rotation (tr/min)	Consommation Ampère	Poids (kg)
H10-273	Groupe moteur monophasé 230 v	2	16000	6 / 10A	6



TRAVAIL DU BETON

Vibratech

Aiguilles haute fréquence avec convertisseur intégré

Performance :

- Taux de compactage élevé, efficacité optimale sur tous types de béton.
- Fiabilité exceptionnelle même dans les conditions les plus difficiles.

Branchement simple :

- Peut être branché directement sur une prise murale 230V monophasé ou sur un groupe électrogène 230V.
- Commutateur le plus léger du marché
- Longueur du câble électrique de 15 m

Sécurité :

- Câble protégé par une gaine de 7 m, résistante à l'abrasion
- Sécurité contre les courts-circuits et protection thermique.
- Démarrage progressif contrôlé par une rampe électronique, pour éviter les pics d'intensité au démarrage



Références	Modèles	Puissance (Kv)	Vitesse rotation (tr/min)	Diamètre aiguille (mm)	Tension entrée mono (V/Hz)	Tension sortie tri (V/Hz)	Force centrifuge (N)	Intensité (A)	Poids total (kg)
H10-194	Vibratech 38	1,5	12000	38	230/50	230/200	1825	1,3	12
H10-196	Vibratech 52	1,5	12000	52	230/50	230/200	3420	2,6	17
H10-197	Vibratech 58	1,5	12000	58	230/50	230/200	5075	3	19
H10-161	Vibratech 65	2,2	12000	65	230/50	230/200	6570	3,4	21
H10-162	Vibratech 75	2,2	12000	75	230/50	230/200	7700	3,5	23

